Stavba je navržena požadavkem na obnovu dožité nevyhovující distribuční sítě provedené venkovním vedením v části obce Ledenice. Tato bude provedena následujícím způsobem.
Stávající venkovní vedení VN bude v celém rozsahu demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením VN 22kV. Celková délka trasy je 1 978metrů.
Trafostanice bude napojena novým kabelovým vedením VN, kabelem 3+1xAl2XS(F)Y 1x150mm2, který kabel povede ze stávající TS Ledenice Zahrada.
Z této TS je již připravený rezervní vývod do bodu NP2. Zde bude konec vývodu ukončen a nový kabel do TS Za Křižovkami se na tento napojí spojkovými.
Z nové TS Ledenice Zahrada bude nový kabel 3+1xAl2XS(F)Y 1x150mm2 veden v zemním rýhování v délce 1 978metrů. Kabel bude uložen v souběhu s chráničkou HDPE 160/14,8, dle podmínek správce ČEZ DS trnitou pozemní komunikace. Zde je vedení situováno v souběhu se stávajícím NN.
pozemní z hlediska ochranného pásma vedení.
Na trase je navržena celkem jedna nová odbočka – 1177008211100 a nové 2070980146-112353900.
V obou případech bude kabel umístěn 1m pod úrovní hrany cestních. Kabel tak se protáhne flexibilní podvrtem, který bude proveden v takové délce, aby začínal a končil mimo
vegetaci na obou březích potoka. Zahrádkářské HDZ bude podejdu podkopem, mimo vegetaci, v trianelé ploše. Při odkopových pracech se uplatní všechny podmínky z přísl. vyjádření.
Na trase je navržena celkem jedna nová odbočka – 1177008211100 a nové 2070980146-112353900. Kabel bude uložen v souběhu s chráničkou HDPE 160/14,8, dle podmínek správce ČEZ DS trnitou pozemní komunikace. Zde je vedení situováno v souběhu se stávajícím NN.
Připad zahájením obnovy bude provedena skrývka vrchní vrstvy zeminy.
Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky stanovené vyjádření, norem a zákonů a ochrané životního prostředí.
Při pokládce kabelů VN bude k vedení přizpůsobeno rozmístění kabelu HDPE v pětimm svodiču s kabely VN pro zamezení komunikačního kabelu.
Dále bude provedena zemnou obnovu stávající DS NN. Pro stávající odběry v ul Dr. Stejskala č. p. 590, 342 a Veřínu bude napojení č.p. 590 bude provedeno zemostěmním zemním kabelem
NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/
NK2. Potom bude veden místní kolmou zemní pokládkou v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu podzemních sítí a zvláště bezpečnostní pásmo, kolmo na silnici.
Ve pilíři a přípomínky majitelé č.p. 590 přístěnu v projektu. Před podvrtem komunikace bude na straně č.p. 590 vedoucí nakrom zemního v rámci dílení jiný podvrtu.
Na trase je navržena celkem jedna nová odbočka – 1177008211100 a nové 2070980146-112353900. Kabel bude uložen v souběhu s chráničkou HDPE 160/14,8, dle podmínek správce
podejde stávajícímu komunikaci až do bodu NJ. V bodě NJ bude v ním upínání domu. č.p. 342 postaven nový kabelový pilíř SS1002/NK. Zde bude kabel NA7YH-O(kmn)2 ukončen.
Z pilíře NJ bude proti vybudování nové vedení HDV do ER na RO č.p. 342. Nový kabel bude dále přerušen v bodě NP3 v rámci parkoviště a Veřínu. Zde bude vyřešeln a odkopán
stávající kabel NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS1002/NK. V bodě NJ se protaze nový kabelový pilíř SS1002/NK.
Do pilíře NJ se to vnyšku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku.
Z nové TS budou vyvedeny nové kabely NN, které napojí stávající nemovitosti v obcích. Nejprve kabel NA7YH-O(kmn), který napojí č.p. 144, do nového pilíře SS2002/NK - NB.
Z pilíře NB se ve smyčku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku. Dále bude v ulici Dr. Stejskala v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu
zpětně v vedením VN a provede uložena trasou až do nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Zde bude v ulici pol. sutku vyvedeni nový kabel NA7YH-O(kmn)2, který provede
nejprve společnou trasou a poté podvrtem zpětně komunikace až do bodu NA, kde bude ukončen v novém pilíř SS1002/NK, který se postaví v sálovení objektu.
Z pilíře NA se ve smyčku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku. Dále bude v ulici Dr. Stejskala v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu
Dále bude vyměněna zbiv. pojízdnost ulitř SP1810 za novou ES1002/NK. Zde. Tří se napojí nových kabelem HDV. V NA bude kabel NDS přípojen ve smyčku a bude pokračovat nejprve spět,
spol. trasou do bodu NP5 a odkud Tomjén podvrtem podejde bezpečnostní pásmo 22 LT17008210200 až. okolní vegetace až do prostoru louky a pokračuje un. NK. Zde bude kabel NPIukončen
stávající kabel NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem
NA7YH-O(kmn)2, který povede uličnou v trasu až do nového pilíře SS1002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v ulici pol. sutku vyvedeni nový kabel NA7YH-O(kmn)2, který povede
nejprve společnou trasou a poté podvrtem zpětně komunikace až do bodu NA, kde bude ukončen v novém pilíř SS1002/NK, který se postaví v sálovení objektu.
Z pilíře NA se ve smyčku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku. Dále bude v ulici Dr. Stejskala v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu
Dále bude vyměněna zbiv. pojízdnost ulitř SP1810 za novou ES1002/NK. Zde. Tří se napojí nových kabelem HDV. V NA bude kabel NDS přípojen ve smyčku a bude pokračovat nejprve spět,
spol. trasou do bodu NP5 a odkud Tomjén podvrtem podejde bezpečnostní pásmo 22 LT17008210200 až. okolní vegetace až do prostoru louky a pokračuje un. NK. Zde bude kabel NPIukončen
stávající kabel NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem
NA7YH-O(kmn)2, který povede uličnou v trasu až do nového pilíře SS1002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v ulici pol. sutku vyvedeni nový kabel NA7YH-O(kmn)2, který povede
nejprve společnou trasou a poté podvrtem zpětně komunikace až do bodu NA, kde bude ukončen v novém pilíř SS1002/NK, který se postaví v sálovení objektu.
Na trase je navržena celkem jedna nová odbočka – 1177008211100 a nové 2070980146-112353900. Kabel bude uložen v souběhu s chráničkou HDPE 160/14,8, dle podmínek správce ČEZ DS trnitou pozemní komunikace. Zde je vedení situováno v souběhu se stávajícím NN.
Připad zahájením obnovy bude provedena skrývka vrchní vrstvy zeminy.
Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi budou dodrženy podmínky stanovené vyjádření, norem a zákonů a ochrané životního prostředí.
Při pokládce kabelů VN bude k vedení přizpůsobeno rozmístění kabelu HDPE v pětimm svodiču s kabely VN pro zamezení komunikačního kabelu.
Dále bude provedena zemnou obnovu stávající DS NN. Pro stávající odběry v ul Dr. Stejskala č. p. 590, 342 a Veřínu bude napojení č.p. 590 bude provedeno zemostěmním zemním kabelem
NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/
NK2. Potom bude veden místní kolmou zemní pokládkou v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu podzemních sítí a zvláště bezpečnostní pásmo, kolmo na silnici.
Ve pilíři a přípomínky majitelé č.p. 590 přístěnu v projektu. Před podvrtem komunikace bude na straně č.p. 590 vedoucí nakrom zemního v rámci dílení jiný podvrtu.
Na trase je navržena celkem jedna nová odbočka – 1177008211100 a nové 2070980146-112353900. Kabel bude uložen v souběhu s chráničkou HDPE 160/14,8, dle podmínek správce
podejde stávajícímu komunikaci až do bodu NJ. V bodě NJ bude v ním upínání domu. č.p. 342 postaven nový kabelový pilíř SS1002/NK. Zde bude kabel NA7YH-O(kmn)2 ukončen.
Z pilíře NJ bude proti vybudování nové vedení HDV do ER na RO č.p. 342. Nový kabel bude dále přerušen v bodě NP3 v rámci parkoviště a Veřínu. Zde bude vyřešeln a odkopán
stávající kabel NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem NA2XS(F)2Y 4x150mm2 a nového pilíře SS1002/NK. V bodě NJ se protaze nový kabelový pilíř SS1002/NK.
Do pilíře NJ se to vnyšku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku.
Z nové TS budou vyvedeny nové kabely NN, které napojí stávající nemovitosti v obcích. Nejprve kabel NA7YH-O(kmn), který napojí č.p. 144, do nového pilíře SS2002/NK - NB.
Z pilíře NB se ve smyčku zapojí nový NA7YH-O(kmn)2 a odejdí RYSY4-YSHm2 na vzorel pojízdnost sutku. Dále bude v ulici Dr. Stejskala v délce 1 m. Při zemních pracech bude dbáno na ochranu
zpětně v vedením VN a provede uložena trasou až do nového pilíře SS2002/NK 50 a pol. 453229. Dále bude v uvedené ulici, kde bude stávající vedení nahrazeno novým kabelem