



- █ Výkop
- █ Koridor pro pěší (min. 1,2 m)
- █ Pracovní prostor stavby
- █ Použití chráničky nebo přejezdového plechu
- ⊗ Startovací jáma protlaku
- ⊗ Cílová jáma protlaku
- Protlak

Výkop
pro pohyb vozidel stavby.

Koridor pro pěší

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor správy veřejných statků
oddělení správy komunikací
23.2.23


Výkop bude ohraničen zábradlím proti možnému pádu chodců do výkopu, přístup do bytových domů bude zajištěn přechodovými mřížky se zábradlím.

DI PČR ČB:
viz. uvažování

Dopravně inženýrské opatření

Instalace kabelu VN - Mladé - ČB

Zadavatel: V-stav, a spol. s.r.o. p. Jan Tomášek, tel: 722 983 407
 Zpracoval: Jiří Kubeš ml. Dne: 14.11.2023
 Email: technik@signistav.cz Poznámka:
 Telefon: +420 702 100 810 **Et. 6 - E - Havlíčkova kolonie**



DZ B28 nebo IZ8a/b bude umístěno 7 dní dopředu svyznačeným dnem platnosti v dodatkové tabulce E13 dle TP.